# 玻璃钢风机 FRP exhaust fan



## ■性能特点：

- ◆ 合理的喇叭口设计，噪音低、风量大、抽风力强、运转费用低；
- ◆ 进口轴承，强度高、噪音小，持久耐用；
- ◆ 采用空气顺流原理合成式PVC百叶窗或铝板百叶窗，抗氧化、重量轻不变形、开启灵活、防空气倒流；
- ◆ 有垂直式和倾斜式两种风机，有效满足不同场地的需求。

**Performance characteristics:**

- ◆ Reasonable cone designing with big air volume ,low noise,strong exhausting capability,low running cost.
- ◆ Imported bearing,high strength ,low noise and long service life;
- ◆ Shutter are made of high strength fiber glass sheet,antioxidtion, light weight and no distortions,open flexiblely,anti air flow.
- ◆ Mirror designed and injection molding Stainless steel blade with big air volume,never distortion and broken 。

## ■技术参数：Technical parameters:

| 规格型号 Model | 风叶直径 Blade Diameter (mm) | 风量 Volume $m^3/h$ | 输入功率 W Power | 额定电压 V Rated Voltage | 高 Height | 宽 Width | 厚 Thickness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSF-850 | 650 | 30000 | 370 | 380 | 850 | 850 | 480 |
| ZSF-1060 | 900 | 34000 | 550 | 380 | 1060 | 1060 | 550 |
| ZSF-1260 | 1070 | 40000 | 750 | 380 | 1260 | 1260 | 560 |
| ZSF-1460 | 1220 | 44500 | 750 | 380 | 1460 | 1460 | 600 |

## ■应用实例：Installation case





# 小型风机 Small fan

## ZSR系列400型、500型重锤风机





### 主要技术参数：

| 型号 Type | 风量 ($m^3/h$) AirVolume | 功率 (w) Power | 电压 (v) Voltage | 规格 (mm) Diameter | 外型尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSR-400 | 2880 | 120 | 220/380 | 400 | 400×400×320 |
| ZSR-500 | 3600 | 180 | 220/380 | 500 | 480×480×320 |
| ZSR-600 | M000 | 3 0 | 220/380 | 600 | 600×600×350 |

### 广泛适用于：

纺织、服装、注塑、铸造、玩具、印刷、电子、洗衣房、锅炉房等有高温的工业厂房；商场、超市、候车室、酒店、餐厅、医院学校等公共场所的排气、换气。

## ZSR系列300/400/480型重锤风机



### 主要技术参数：

| 型号 Type | 风量 ($m^3/h$) AirVolume | 功率 (w) Power | 电压 (v) Voltage | 规格 (mm) Diameter | 外型尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSRX-300 | 1980 | 60 | 220/380 | 400 | 400x400x320 |
| ZSRX-400 | 2800 | 80 | 220/380 | 500 | 480x480x320 |
| ZSRX-500 | 3600 | 120 | 220/380 | 600 | 820x820x400 |

### 产品特点：

- ◆外框：优质特厚镀锌板，强度好，抗腐性强。
- ◆扇叶：轻型铝板冲压扇叶，大角度，风量大，低噪音低。
- ◆电机：采用性能卓越的"海尔"三防专用电机。