

工业冷风机 Air cooler



■安装示意图：





安装示意图

技术参数：

最大风量：22000m³/h
适用面积：90–120m² 、100–150m²
电机功率：1.5KW
出风口尺寸(L x W)：670 x 670mm
风机型式：轴流式 Axial
储水量：20–25L
耗水量：5–10L
噪音：56–71分贝(dB)
电流：380v/50HZ　　重量：55Kg
外形尺寸(L x W x H)：1100 x 1100 x 900mm

广泛适用于：纺织、服装、注塑、铸造、玩具、印刷、电子、洗衣房、锅炉房等有高温的工业厂房；商场、超市、候车室、酒店、餐厅、医院学校等公共场所；温室、畜牧、花卉等农业场所。

通风窗 Ventilation window





■外形尺寸图 DIMENSION




■产品特点 TRAIT

- 采用ABS工程塑料注塑加工制成，强度高、韧性强；
- 原材料加有抗紫外线的原料，抗老化性能强、使用寿命更长久；密封严密、开启灵活、进封口加有防鸟网；
- 双排不锈钢弹簧确保侧风窗密封良好，更加耐久；
- Made of ABS engineering plastic injection molding, high strength, high toughness;
- With UV resistant additive,air inlet has stronger anti-afing ability, longer service life,better sealing,flexible opening,with anti-bird nets.
- Double row of stainless steel spring ensure window seal is good,more durable.

透光遮光两用窗



■鸡舍侧风窗安装口预留尺寸图：DIMENSION



■外形尺寸图 DIMENSION



